

Требования к автомашине перевозящей хлор		Отметка о наличии
1	Дистанционный отключатель "массы"	
2	Оранжевый проблесковый маячок	
3	Флажок красного цвета установленный на борту а/м для определения направления ветра	
4	Защита бензобака	
5	Информационно-указательная табличка	
6	Наличие аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАС или ГЛОНАС/GPS	
7	Лебедка установленная в грузовом отсеке автомашины	
8	Устройство и приспособления для крепления баллонов или контейнеров в кузове автомашины	
Документы		
9	ДОПОГ, специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов	
10	Отметка о прохождении водителем инструктажа и медицинского освидетельствования в транспортных документах	
11	Путевой лист с отметкой "Опасный груз"	
12	Свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов	
13	Инструкция по перевозке хлора жидкого в баллонах и контейнерах автотранспортом	
14	Адреса и телефоны ответственных за перевозку, дежурных частей ГИБДД расположенных по маршруту	
Оснащение автомашины		
15	Набор инструментов для ремонта транспортного средства и тары	
16	противооткатный упор	
17	Два знака аварийной остановки или два мигающих фонаря	
18	Два знака "Въезд запрещен"	
19	Буксировочный трос	
20	Переносной или индивидуальный индикатор утечки хлора	
21	Аптечка	
22	Два переносных распыливающих устройства специальной конструкции	
23	Комплект "А" для ликвидации утечек хлора в баллонах	
23.1	- футляр для аварийного баллона	
23.2	- герметизирующий колпак на арматуру баллона	
23.3	- быстромонтируемое устройство для ликвидации утечек хлора из баллона	
24	Комплект "Б" для ликвидации утечек хлора из контейнеров	
24.1	- герметизирующий колпак на арматуру баллона	
24.2	- быстромонтируемое устройство для ликвидации утечек хлора из контейнера	
24.3	- специальный кантователь контейнеров	
25	Мобильное средство оперативной связи	
26	Комплект: СИЗ органов дыхания, костюмов изолирующих от химических факторов (по числу сопровождающих)	
27	Высота штабеля при укладке баллонов не должна превышать половину высоты борта	